

Easycam 120

Pour des visioconférences réussies

Caméra professionnelle Ultra HD 4K avec connexion USB, mise au point automatique, EPTZ. Adaptée aux huddle rooms, salles de réunions et webconférences.

Communiquez clairement

Un microphone omnidirectionnel intégré capte le son à une distance allant **jusqu'à 12 mètres** de façon nette et réduit le bruit.

Vivez une expérience visuelle optimale

La résolution en Ultra HD 4K de la caméra produit des images les plus claires avec les couleurs les plus précises même dans des conditions d'éclairage faible.



Visualisez l'ensemble de l'auditoire

Des capteurs intégrés détectent les visages et mettent au point automatiquement et centrent l'image de l'auditoire.



LES PERFORMANCES



Résolution 4K panoramique



Mise au point automatique



Angle de vue 120°



Zoom X8

Pour plus d'informations sur les caméras Easypitch, contactez-nous:

Caméra	
Système vidéo	Capteur 1 / 2.7", CMOS, pixels effectifs de 8,29 M
Mode de balayage	Progressif
Monture d'objectif	M12
Objectif / Angle de vue	Caméra double objectif : f = 2,8 mm, champ de vision de 120 ° / f = 3,5 mm, champ de vision de 84°
Mise au point	Automatique et ultra rapide
Illumination minimale	0,05 Lux@ (F1 .8, AGC ON)
Obturateur	1 / 30s ~ 1 / 1 0000s
Balance des blancs	Auto, Intérieur, Extérieur, Une pression, Manuel
Support de caméra	Support avec amortisseur
Compensation de contre-jour	Inclus

Audio	
Microphones	2x microphones intégrés
Capture du son	Jusqu'à 12 M
Réduction numérique du bruit	2D, 3D

USB	
Systèmes compatibles	Windows 7 (1080P et moins), Windows 8.1, Windows 10 ou supérieur, macOS 10.10 ou supérieur Google Chromebook version 29.0.1547.70 ou supérieure Chrome OS, Linux
Matériel compatible	Processeur Intel Core 2 Duo à 2,4 GHz ou supérieur 2 Go de RAM ou plus 1x USB 3.0 1x HDMI 1.4
Système de couleurs / Compression	H.265 / H.264 / MJPEG / YUY2 / NV12
Résolution	4K, 1080P, 720P, 960x540P, 640x360P, 320x240P
Fréquence d'image	30fps, 25fps, 24fps, 20fps, 15fps, 1 0fps, 7.5fps, 5fps
Protocole de communication vidéo USB	UVC v1 .0 / v1 .1 / v1 .5
UVC PTZ	Compatible EPTZ

Général	
Alimentation	5V (alimentation USB)
Consommation actuelle	1A
Consommation électrique	3.5W
Température de fonctionnement	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Température de stockage	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Accessoires inclus	1 Câble USB 3.0, 1 câble HDMI et 1 télécommande
Dimensions	194mm x 34mm x 42mm (sans support)
Poids net	0.34kg
MTBF	30000h

Pour plus d'informations sur les caméras Easypitch, contactez-nous: